UZE 2000

Elektronische Schutzeinrichtung

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Elektronische Schutzeinrichtung UZE 2000 dient dem Schutz der Einphasen-Pumpenmotoren vor Überlastung und Trockenlauf.

UZE 2000 überwacht den Betrieb der Pumpe (Betriebsstrom). Bei Überlastung oder Trockenlauf von über 6 Sekunden wird die Pumpe ausgeschaltet und gleichzeitig wird dieser Zustand mit rotem LED STÖRUNG signalisiert. Das System wartet daraufhin 15 Minuten und prüft, ob die Störung behoben wurde (z.B. ob im Brunnen wieder genügend Wasser vorhanden ist).

TECHNISCHE DATEN	UZE 2000
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Leistung des Verbrauchers (Pumpe)	von 100 bis 1700 W
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Schutzart	IP 40
Isolationsklasse	II
Abmessungen des Reglers	117 x 67 x 45 mm
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis + 40 °C
Trennungsmodus	eine Phase

DK System

INTELIGENTNE **ROZWIĄZANIA**

Biuro Handlowe: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 141 | tel. 71 / 333 73 88 | tel. 71 / 333 74 36 | fax. 71 / 333 73 31
www.dksystem.pl | biuro@dksystem.pl | GIOŚ: E0002018W